	1.2	Модель		RT20ProH
	1.3	Привод: электрический (тип: аккумулятор)		Электрический (аккумулятор)
	1.4	Положение оператора		Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	2000
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	405/234
Основные параметры	1.9	Колесная база	y (мм)	1590
	2.1	Масса	кг	4673
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	/
	2.4	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута	кг	/
Массы	2.5	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута	кг	/
	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø406×152
	3.3	Размер задних колес		Ø330×140
	3.5	Количество колес спереди/сзади (x-ведущие)		1x/2
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	1290
Колеса, ходовая часть	3.7	Колея задних колес	b11 (мм)	1290
	4.1	Наклон мачты/каретки вил вперед/назад	α/β (º)	4/-2
	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	4900
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	4290
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	10500
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	11410
	4.7	Высота по защитному ограждению (кабине)	h6 (мм)	2200
	4.8	Высота сиденья	h7 (мм)	1100
	4.10	Высота опорных консолей	h8 (мм)	270
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13 (мм)	40
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	2580
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	1430
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	1430/1270
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	1150
	4.25	Ширина установки вил	b5 (мм)	240-740
	4.26	Расстояние между опорными консолями	b4 (мм)	1000
	4.28	Ход мачты (выдвижение)	l4 (мм)	640

	4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1 (мм)	90
	4.32	Дорожный просвет в центре базы	m2 (мм)	75
	4.33	Ширина прохода с паллетой 1000×1200	Ast (мм)	2880
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	2975
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1840
Размеры	4.37	Длина по опорным консолям	l7 (мм)	2000
	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	10,5/ 10,5
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	мм/с	350/ 500
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	мм/с	450/ 450
	5.4	Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза)	м/с	0,1/ 0,1
	5.8	Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)	%	10/ 10
Характеристики	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес
	6.1	Мощность двигателя движения	кВт	7
	6.2	Мощность двигателя подъема	кВт	12,5
	6.3	Стандарт АКБ		A, 3PzS
Параметры электрической	6.4	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ Li-on	В/ А·ч	48/ 400
системы	6.5	Масса АКБ	кг	1145
	8.1	Тип управления ходом		AC
Другое	8.4	Уровень шума	дБ(А)	68